

SOGO

# KRD-800 (ローターデッキ)

24

## 主要寸法図 単位:mm ※図は4スパン (3スパン・2.5スパン対応可能)

名称		
1	レールクランプ	7 昇降フレーム
2	頂部レール	8 受ローラー
3	防護屋根	9 端部荷台
4	操作盤	10 中間荷台
5	手摺	11 カバー
6	中間レール	12 遮断棒

### レール部

### アンカーボルト配置図

[注] 積載物は等分布に積載してください。(また傾斜により動くような荷物は、荷台に固定して下さい。)

## 据付要領図

### 枠組足場組立時

壁つなぎ間隔 枠組足場2段(3.4m)毎  
壁つなぎ許容強度 耐力600kg(仮設工業会認定品を使用して下さい。)

## 主要仕様

型式	KRD-800 (コシハラ)	
積載荷重	700kg	800kg
荷台寸法	0.9m×6.00m	0.6m×6.00m
昇降方式	ロータリー駆動方式	
操作方法	レバーコントロール方式	
揚程	50m	
電源	50/60Hz 200/220v	
昇降速度	50Hz8.3m/min 60Hz10m/min	
昇降電動機	2.2kw4Pブレーキ付2台	
安全装置	ガバナー式落下防止装置, 荷台傾き自動矯正装置, 荷台傾き自動遮断装置, 荷台傾きストッパー, 上下限リミットスイッチ, 頂部レール抜止め, 遮断棒	