

# 溶接機・アルゴン（TIG）溶接機



エンジン溶接機  
(ガソリン防音タイプ)

## エンジン溶接機 (ガソリン防音タイプ)

(ガソリン)

品番	品名 (型式)	溶接棒 (mm)	電流 (A)	定格出力 (kw)	燃料タンク容量 (ℓ)	寸法 (L×W×H) (mm)	重量 (kg)
BE160	4.0φウェルダー (GAW-185ES2)	4.0	170	4.6	15	730×555×675	118



エンジン溶接機  
(ディーゼル防音タイプ)

## エンジン溶接機 (ディーゼル防音タイプ) 発電機兼用型 (軽油)

品番	品名 (型式)	溶接棒 (mm)	電流 (A)	定格出力 (kw)	燃料タンク容量 (ℓ)	寸法 (L×W×H) (mm)	重量 (kg)
BF010	10KVAウェルダー (DLW-300LSE) 1人用	6	280	8.7	36	1410×630×800	460
BF015	15KVAウェルダー (DLW-400ESW) 2人用	8	175×2	13.9	42	1520×700×820	460



バッテリー溶接機

## バッテリー溶接機

品番	品名 (型式)	溶接棒 (mm)	定格入力	満充電時間 (H)	寸法 (L×W×H) (mm)	重量 (kg) (分割時)
BP000	100Vバッテリーウェルダー (SBW-130D)	3.2	100V 1.5KVA	4	475×413×544	60 (24・36)



交流アーク溶接機

## 交流アーク溶接機

品番	品名 (型式)	溶接棒 (mm)	定格入力	使用溶接ケーブル (mm)	寸法 (L×W×H) (mm)	重量 (kg)
BG150	150A交流アーク溶接機 (BS-150L)	3.2	200V単相 10.5KVA	22	425×260×418	39
BG250	250A交流アーク溶接機 (BS-250M)	4	200V単相 18.5KVA	38	410×235×400	34
BG300	300A交流アーク溶接機 (BS-300L)	5	200V単相 24.5KVA	50	480×320×445	65

## アース線・ホルダー線・コード

品番	品名	品番	品名
BF901	アース線 20m	BF903	延長コード 20m
BF902	ホルダー線 20m	WF140	アーク溶接機用1次側CTコード
BD903	面		



アルゴン (TIG) 溶接機

## アルゴン (TIG) 溶接機

型式	定格入力電圧V	定格周波数Hz	入力許容範囲V	定格入力KVA		定格溶接電圧V		出力電流調整範囲A		外形寸法 (L×W×H) (mm)	本体質量 (kg)
				直流TIG	手棒溶接	直流TIG	手棒溶接	直流TIG	手棒溶接		
STW301A	三相 200/220	50/60 兼用	AC180~240	11.0	16.0	22	32	DC10~300 AC5~300	DC5~300	450×210×420	22



エンジンアルゴン (TIG) 溶接機

型式	TIG溶接機						手棒溶接				燃料タンク容量L	外形寸法 (L×W×H) (mm)	本体乾燥質量 (kg)	
	出力性能				パルス制御		クレータ制御切替	定格電流A	定格使用率 (%)	電流調整範囲A				使用溶接棒 (mm)
	定格電流A	定格電圧V	定格使用率 (%)	電流調整範囲A	電流調整範囲A	周波数調整範囲 (Hz)								
DGT300M-W	300	20	40	4~300	4~300	0.8~500	[有] [なし] [回復] の3機能切替	250	40	4~250	2.0~5.0	29	1363×635×978	366

(軽油)