

アップスター・ローリングタワー

アップスター

作業の省力化・効率化に適した昇降式移動式足場



〈仕様表〉

品番	SAU25	SAU36	
型式	US-25	US-36	US-43
作業床寸法 (mm)	590×1,500	590×1,500	590×1,500
設置面積 (mm)	1,250×1,500	1,600×1,700	1,790×1,986
作業高さ (mm)	1段 950	1段 1,370	1段 1,590
	2段 1,510	2段 1,930	2段 2,170
	3段 2,100	3段 2,510	3段 2,750
	4段 2,560	4段 3,090	4段 3,330
		5段 3,600	5段 3,840
			6段 4,350
重量 (kg)	139	188	240
積載荷重N (kgf)	1,960 (200)	1,310 (133)	1,310 (133)

※安全看板のご使用を推奨します。(当社取扱品)

ローリングタワー

名称	作業床高さ (mm)	作業床寸法 (m)		許容荷重 (kgf)
		幅 (mm)	長さ (mm)	
1段	1,824	1,524	1,829	250
1.5段	2,763			
2段	3,373			
2.5段	4,312			
3段	4,922			
3.5段	5,861			
4段	6,471			
4.5段	7,410			
5段	8,020			

- 手摺りは標準装備です。
- アウトリガーは別途ご注文ください。
当社では安全のために3段以上はアウトリガー使用をおすすめしております。

