

SOGO

OTA-180N

 定格荷重 3t
 作業半径 40m
 最大揚程 87m

3

主要寸法図 単位:m/m

台座平面図 単位:m/m

主要仕様

型式		OTA-180N (小川製作所)									
30m	定格荷重	8.0t		11.1t		12.0t					
	作業半径	25m		20m		19~3m					
36m	定格荷重	6.0t	7.7t	10.0t	12.0t						
	作業半径	30m	25m	20m	17~3m						
40.5m	定格荷重	4.5t	5.6t	7.0t	9.0t	12.0t					
	作業半径	35m	30m	25m	20m	15~3m					
45m	定格荷重	3.0t	3.8t	4.8t	6.2t	7.9t	10.0t				
	作業半径	40m	35m	30m	25m	20m	15~3m				
速度	巻上	50Hz	早巻	0.0t		66.6m/min					
			遅巻	6.0t		33.3m/min					
			遅巻	0.5t		36.6m/min					
		60Hz	早巻	12(10)t		18.3m/min					
			遅巻	0.0t		80.0m/min					
			遅巻	6.0t		40.0m/min					
	起伏	50Hz	早巻	45m	144秒	40.5m	138秒	36m	127秒	30m	130秒
			遅巻	ジブ	120秒	ジブ	115秒	ジブ	106秒	ジブ	108秒
		60Hz	0.48rpm								
			0.30m/min								
昇降	0.36m/min										
	5.5kw 4P										
電動機	巻上	親子	55kw 8P 40%ED								
		親子	30kw 4P 25%ED								
	起伏	25kw 6P 25%ED									
	旋回	7.5kw 6P									
昇降		5.5kw 4P									
最大揚程		最大半径時87m (フック高さ)									
操作方式		運転室内操作									
電源		400/440v 50/60Hz									
安全装置		巻過防止装置・起伏行過防止装置・過負荷防止装置									
最大自立高さ		36.950m (ベース含む)									

荷重曲線