

# 汚濁水分離機

## 簡易汚濁水分離機

凝集剤を使用し小スペースでの汚濁水分離が可能です。



品番	品名	電源 (V)	処理量 (ℓ)/回	寸法 (L×W×H) (m/m)	重量 (kg)
EQ100	簡易汚濁水分離機	200	300	1000×1000×1300	175
販売品(消耗品):無機系凝集剤、フィルター					

従来、汚濁水処理機は非常に大型で設置スペースの問題や、工事中の装置の移動が困難でしたが、『簡易汚濁水分離機』はそれらの悩みを一気に解決してくれます。

1回当たりの処理能力は300Lと一般建築現場でも十分な処理能力です。

## 小型汚濁水分離機

水性塗料の洗い水の処理に最適。改修工事現場等で活躍します。



品番	品名	電源 (V)	処理量 (ℓ)/回	寸法 (L×W×H) (m/m)	重量 (kg)
EQ000	小型汚濁水分離機	100	40	H700×φ500 制御部 250×150×300	22
販売品(消耗品):無機系凝集剤、フィルター					

水性塗料の洗い水だけなら『小型汚濁水分離機』をおすすめ致します。大規模改修工事などでは、限られた作業スペースの中であっても汚濁水を処理しなくてはなりません。

『小型汚濁水分離機』なら本体の大きさ分約500φのスペースで1回当たり40Lの処理能力を誇ります。

分離後の固形物は産業廃棄物として処分できます。