

トランス・キャプタイヤケーブル



トランス

トランス

品番	品名(型式)	寸法(L×W×H) (m/m)	重量 (kg)	備考
BMV3000	3KVAトランス(KY-3000)	180×265×160	10	100V15A→115V13A・200V7.5A 200V15A→100V30A・115V26A
BMV5000	5KVAトランス(Y-5000)	300×280×320	35	100V→200V25A 200V→100V50A

キャプタイヤケーブル

品番	品名
WF035～WF220	キャプタイヤケーブル(4芯) 3.5sq, 5.5sq, 8.0sq, 14.0sq, 22.0sq

※キャプタイヤケーブルの選定について

馬力 (HP)	容量 (kw)	定格 電流 (A)	巨長(キャプタイヤケーブル)ノキャプタイヤケーブル(sq)													
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
0.5	0.4	1.8	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	2	2	2
1	0.75	3.3	0.75	0.75	0.75	0.75	1.25	1.25	2	2	2	2	2	3.5	3.5	3.5
2	1.5	6.2	1.25	1.25	1.25	2	2	3.5	3.5	3.5	3.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
3	2.2	8.2	2	2	2	3.5	3.5	3.5	5.5	5.5	5.5	5.5	8	8	8	8
5	3.75	14.4	3.5	3.5	3.5	3.5	5.5	5.5	8	8	8	14	14	14	14	14
7.5	5.5	21.1	5.5	5.5	5.5	5.5	8	8	14	14	14	14	22	22	22	22
10	7.5	27.9	8	8	8	8	14	14	14	14	22	22	22	22	30	30
15	11	47.6	14	14	14	14	22	22	22	30	30	30	38	38	50	50
20	15	55.9	22	22	22	22	22	22	30	30	38	38	38	38	50	50
25	19	69	30	30	30	30	30	30	30	38	50	50	50	60	60	60
30	22	82	38	38	38	38	38	38	38	50	50	60	60	80	80	80
50	37	137	60	60	60	60	60	60	60	80	80	100	100	125	125	125